

Kurzbeschreibung

Zweiwandiges Behältersystem für die Lagerung von Heizöl EL in Gebäuden. Der PE-Kombi Plus besteht aus einem zugelassenen Innenbehälter aus hochmolekularem Polyethylen (HD-PE), zusätzlich ausgestattet mit der Diffusionssperre PE-Plus, deren Wirksamkeit durch die Qualitätsgemeinschaft PROOFED BARRIER® überwacht wird. Die werksgefertigte Außenwanne aus verzinktem Stahlblech ersetzt die bauseitige Auffangwanne. Jeder Behälter wird mit einer optischen Leckagesonde und einem Inhaltsanzeiger geliefert. Das Gesamtsystem ist in Deutschland bauaufsichtlich zugelassen. Diese Zulassung gilt auch für die meisten europäischen Länder. Eine europäische Norm ist in Vorbereitung.



Aufstellbedingungen


Das Behältersystem bzw. der Einzelbehälter wird auf glattem Untergrund in Räumen von Gebäuden aufgestellt. Anforderungen an den Brandschutz werden nicht gestellt, da ein Widerstand gegen Brandeinwirkung von 30 Minuten nachgewiesen ist.

Bis zu 5.000 Liter können im Raum mit Feuerstätte montiert werden. Abstand zum Wärmezeuger 1 Meter, der verringert werden kann wenn nachgewiesen wird, dass die Oberflächentemperatur des Wärmezeugers 40°C nicht übersteigt. Bei einreihiger Aufstellung genügt ein Abstand an einer Längsseite von 40 cm, an den drei übrigen Seiten von 5 cm. Bei zweireihiger Aufstellung wird ein Abstand von 40 cm an zwei Seiten gefordert. Details siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, die im Dehoust Web unter dem jeweiligen Produkt hinterlegt ist.


Zur Bildung von doppelwandigen Tankbatterien dient das Sicherheitszubehör DE-A-01, welches für 5 Behälter in einer Reihe und 6 Behälter in Winkel-Eckaufstellung ausgelegt ist. Das System beinhaltet auf einen Stutzen Füllleitung, Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung mit schwimmender Entnahme und Grenzwertgeberkette mit Überwachung jedes einzelnen Tanks.

Technische Details


Zulassungs-Nr: Z-40.21-53



Art. Nr.	Typ / Inhalt	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961201	PE-Kombi 720	1.100 x 700 x 1.200	68 kg
961202	PE-Kombi 1000	1.100 x 700 x 1.600	84 kg



Aufstellvarianten



Weitere Informationen wie beispielsweise
Ausschreibungstexte finden Sie auf
www.dehoust.de unter Webcode: 8100

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0
Fax. +49 (0) 6224 / 97 02-70

31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0
Fax +49 (0) 5021 / 97 03-70

01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0
Fax. +49 (0) 3529 / 56 58-70